

DIGITAL WIRELESS CONFERENCE SYSTEM



امکان قفل خودکار به منظور جلوگیری از انتخاب گزینه‌ها توسط کاربران به صورت تصادفی و به هم ریختن تنظیمات دستگاه



برد دستگاه و محدوده عملکرد تا ۷۰ متر



دارای درگاه اتصال میکرو USB جهت شارژ دستگاه و مدیریت کانال‌ها (شماره یا نام کانال) و تنظیمات منتخب کاربران (صرفه جویی در مصرف انرژی یا حساسیت میکروفن)



مدت زمان کارکرد حداکثر ۱۵ ساعت به طور مداوم



نرم افزار اختصاصی برای تنظیمات پیشرفته: شماره کانال، مدیریت لیست کانال‌ها، صرفه جویی در مصرف انرژی و ...



سیستم ترجمه همزمان Okayo مدل CON-9 باعث کارایی بیشتر در جلسات چند زبانه و کنفرانس‌های بین‌المللی می‌گردد و به شرکت‌کنندگان این امکان را می‌دهد تا صدای گوینده و یا مترجم را در جلساتی که به ترجمه سخنان به طور همزمان نیاز است به راحتی و با وضوح بالا حتی در محیط‌های پرسرو صدا بشنوند.

فناوری انتقال صدا به صورت دیجیتال



محدوده فرکانسی مختلف (وابسته به کشور و محیط جغرافیایی)



امکان انتخاب کیفیت صدای دلخواه به منظور دریافت مطلوب صدا (Q/HQ)



دارای صفحه نمایش LCM به همراه نور پس زمینه





دستیار شنیداری



کنفرانس ها



ترجمه همزمان



نمایشگاه ها



CON-9T



CON-9R

نرم افزار
OKAYO OK-CON-SW
برای تنظیمات پیشرفته



کیف حمل و شارژ ۲۴ تایی



CHG-24
24-slot charger

مشخصات فنی	CON-9 D
محدوده فرکانسی	4 GFSK
محدوده فرکانس حامل	794 ~ 928 MHz (بسته به منطقه و محیط جغرافیایی)
میزان انرژی موردنیاز	2 x AA (1.2 V 1600 mAh, NiMH) or 2 x AA (1.5 V Alkaline)
میزان نمونه برداری صوتی	24 kHz
فرکانس پاسخ دهی	70 Hz ~ 12 kHz
تاخیر انتشار (زمان تاخیر)	< 4 ms
محدوده داینامیک	> 100 dB
T.H.D.	< 1%
محدوده عملکرد	70 m (در دید مستقیم)
زمان شارژ	6 ساعت
میزان نگهداری شارژ باتری	به طور معمول 13 تا 15 ساعت
ابعاد (DxWxH)	87 x 64 x 23 (mm) (بدون آنتن)
وزن	115 g (بدون باتری ها)