



دستگاه راهنمای تور OTG-200R/T

تور تعاملی (دو طرفه)
ارتباطی شگفت انگیز که تا به حال تجربه نکرده اید!



شارژرها

نرم افزار



شارژر رومیزی ۵ تایی
C5



کیف شارژ ۲۵ تایی
CHG-25




شارژر ۵۰ تایی
C50




پلتفرم مدیریت صوتی
OK-OTG-SW


لوازم جانبی




هدفون تک گوشی به همراه
میکروفن EMC-100



هدفون تک گوشی به همراه
میکروفن EMC-300




هدفون دو گوشی
EMC-205




هدفون تک گوشی
EM-100 / RUB-100




هدفون تک گوشی
EM-101



هدفون تک گوشی
EM-305



هدفون دو گوشی
EM-201




هدفون دو گوشی
EM-205




تقویت کننده آنتن
AB-771T



آنتن هدایت
DPA-12



کیف حمل
CCW-30



باتری قابل شارژ NiMH
GP-1600



باتری قابل شارژ NiMH
GP-2100




باتری آلکالاین
PD-2900



راهنمایی و راهبری

Guiding




بازدید از کارخانجات | تورهای گردشگری



گردش های علمی | سخنرانی و کنفرانس


آموزش

Teaching



بحث و گفتگو

Discussing



بحث و جلسات گروهی، همایش ها و سمینارها، سمپوزیوم و ...

کار با DST-OTG

سیستم دستیار شنیداری، ترجمه همزمان کنفرانس، آموزش



فرستنده ایستگاهی دیجیتالی DST-OTG

مشخصات فنی	OTG-200 D
مدولاسیون	4 GFSK
دامنه فرکانس حامل	748 ~ 938 MHz (بسته به محیط جغرافیایی)
کانال ها	بسته به محیط جغرافیایی
توان خروجی RF	Hi: 13 ± 2 dBm Low: 10 ± 2 dBm
زمان تاخیر	۱۴ میلی ثانیه
فرکانس پاسخ دهی	350 Hz ~ 3.5 kHz
T.H.D.	3 %
توان موردنیاز	باتری قابل شارژ 2 x 1.2 V NiMH باتری آلکالین 2 x 1.5 V
زمان شارژ	1,600 mAh (NiMH) @ ۶ تا ۴ ساعت
محدوده عملکرد	۷۰ تا ۱۰۰ متر (در مسیر دید)
عمر باتری	2,100 mAh (Alkaline) @ ۱۶ تا ۱۸ ساعت
ابعاد (W x D x H)	46.5 x 32 x 95 mm (بدون آنتن)
وزن	۱۵۰ گرم (با باتری ها)






مشخصات فنی	DST-OTG D
دامنه فرکانس حامل	748 ~ 938 MHz (بسته به محیط جغرافیایی)
آنتن	کانکتور TNC
خروجی هدفون	0.5 W @ 32 Ω
توان خروجی RF	Hi: 20 dBm Low: 10 dBm
ورودی ها	Mic in: 3.5 mm & 6.3 mm Aux in: RCA Loop in: 6.3 mm
خروجی ها	Ear mic out: 3.5 mm Aux out: RCA Loop out: 6.3 mm
محدوده عملکرد	> 100 m (line of sight @ Hi power)
توان موردنیاز	100 ~ 240 V AC / 12 V DC, 1.0 A switching power
ابعاد (W x D x H)	215 x 210 x 51 mm
وزن	۱.۲۵ کیلوگرم






OTG-200

OmniTour Guiding System



مشخصات فنی

- دارای صفحه نمایش OLED با کنتراست بالا و امکان مشاهده صفحه نمایش توسط کاربران با دید پایین 
- دارای شارژرهای ۵/۲۵/۵۰ تایی متناسب با تعداد دستگاه های تورگاید موردنیاز 
- قابلیت همگام سازی کانال ها ، موجب سهولت در توزیع و مدیریت دستگاه ها می گردد. 
- دارای ۲ باتری آلکالین - NiMH میزان نگهداری شارژ باتری ۱۸+ ساعت با قابلیت شارژ مجدد 
- دارای ۳ حالت - راهنمایی، آموزش و بحث و گفتگو برای کاربردهای گسترده 

- پهنای باند فرکانسی ۷۴۸ تا ۹۳۸ مگاهرتز بسته به محدوده جغرافیایی 
- به کارگیری فناوری بدون نویز، که این ویژگی تجربه صوتی تور را بهبود می بخشد. 
- دارای قابلیت پرسش و پاسخ و ارتباط دو طرفه 
- امکان حضور و غیاب جهت مدیریت بهتر وضعیت گروه 
- امکان گروهیابی افراد جهت مشاهده یک نقطه خاص 
- زنگ هشدار اعضای گروه را از ضعیف بودن ارتباط با لیدر و دیگر افراد گروه آگاه می سازد. 